

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : LUBRIFIANT POUR POMPE À EAU

ARTICLE : C1012C

FONCTION ET APPLICATION : Un lubrifiant soluble dans l'eau qui renferme des inhibiteurs de corrosion afin de lubrifier et de protéger les métaux dans le système de refroidissement automobile.

CARACTÉRISTIQUES : Pénètre toutes les pièces mobiles de la pompe à eau. Contribue à éliminer le crissement, le cliquetis et le grincement causés par des joints secs. Le graissage constant prévient la détérioration des joints. Garde le système de refroidissement plus propre et exempt de saleté. Réduit le moussage qui augmente le transfert de chaleur et freine l'évaporation du liquide de refroidissement.

MODE D'EMPLOI : Verser tout le contenant dans le système de refroidissement. Utiliser après l'installation d'une pompe neuve ou remise à neuf. Si le système de refroidissement est sale ou rouillé, le nettoyer d'abord. **NOTA** : Le liquide de refroidissement, l'antigel et les liquides usés pour radiateur peuvent être considérés comme des déchets dangereux dans certaines régions. Jeter dans l'égout séparatif quand cela est permis. Ne jamais verser sur le sol, dans un égout pluvial ou dans une fosse septique. (Cf. ÉLIMINATION ci-dessous) Pour les systèmes à très grande capacité, employer deux boîtes de produit.

RESTRICTIONS : Ne colmate pas les fuites existantes dans les systèmes de refroidissement. Faire l'appoint si le liquide de refroidissement a en partie ou totalement disparu.

MISE EN GARDE : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

ÉLIMINATION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : 12 bouteilles (à onglet) de 325 ml par caisse

CODE UNIVERSEL : 0-60959-02817-3

FICHE SIGNALÉTIQUE : C1012C

POIDS PAR CAISSE : 10 lbs

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 11 po x 8,25 po x 5,5 po