

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : SUPER RINCE-RADIATEUR

ARTICLE : C2124C

FONCTION ET APPLICATION : Décrasse et nettoie facilement et efficacement le système de refroidissement. Utilisé périodiquement, le SUPER RINCE-RADIATEUR élimine la rouille, les accumulations importantes de tartre, la corrosion des soudures et les résidus que l'on retrouve souvent dans les systèmes de refroidissement défectueux.

CARACTÉRISTIQUES : Réussit où les autres produits échouent. Ne contient que des acides organiques doux. Inoffensif pour l'aluminium et pour tous les autres métaux présents dans les systèmes de refroidissement modernes. Une façon économique de rincer le système de refroidissement.

MODE D'EMPLOI : Pour éviter les blessures, faire très attention en retirant le bouchon quand le moteur est chaud. Ne pas verser de liquide dans un radiateur chaud. 1) Pendant que le moteur est chaud, régler le chauffage à « High ». Purger le système de refroidissement. **NOTEZ** : Le liquide de refroidissement, l'antigel et les liquides usés pour radiateur peuvent être considérés comme des déchets dangereux dans certaines régions. Les jeter dans l'égout séparatif quand cela est permis. Ne jamais verser sur le sol ou dans un égout pluvial. (Cf. ÉLIMINATION ci-dessous.) MISE EN GARDE : Ne pas aspirer. Remplir d'eau. 2) Démarrer le moteur et rincer le radiateur à l'aide d'un tuyau d'arrosage jusqu'à ce que l'eau en sorte claire. Arrêter le moteur. 3) Fermer les orifices de vidange. Ajouter le SUPER RINCE-RADIATEUR SOLDER SEAL® GUNK® et remplir d'eau. Remettre le bouchon du radiateur en place. 4) Démarrer le véhicule et laisser tourner le moteur à haut régime jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Laisser le moteur en marche pendant encore 15 à 20 minutes. 5) Répéter les étapes 1 et 2. Fermer les orifices de vidange. Remplir de nouveau du mélange radiateur-eau, selon les recommandations. Remettre le bouchon du radiateur en place.

MISE EN GARDE : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

ÉLIMINATION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : 12 bouteilles de 650 ml par caisse

CODE UNIVERSEL : 0-060959-32101-4

FICHE SIGNALÉTIQUE : C2124C

POIDS PAR CAISSE : 21 lbs

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 15 po x 10 po x 7 po