

## FICHE TECHNIQUE

**PRODUIT : LIQUID WRENCH GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM**

**ARTICLE : L616C, L666, L6200**

**FONCTION ET APPLICATION** : Pour réduire le frottement du métal sur le métal, et du métal sur le plastique. S'applique sur les charnières, verrous, serrures, attaches, câbles de compteur de vitesse, câbles de frein, bossages de came, cosses de batterie, etc.

**CARACTÉRISTIQUES** : Réduit la friction du métal sur le métal et du métal sur le plastique. Se vaporise comme un liquide, agit comme une graisse lubrifiante qui ne fond pas, ne fuit pas, ne part pas au lavage, ne gèle pas. Protège contre la rouille et la corrosion.

**MODE D'EMPLOI** : Bien agiter le contenant avant l'utilisation. Vaporiser directement sur les pièces devant être graissées. Utiliser le tube rallonge pour les endroits difficiles à atteindre. Employer à une température de plus de 10 °C.

**RESTRICTIONS** : Utiliser uniquement pour les applications où la graisse au lithium est préconisée.

**MISE EN GARDE** : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

**STOCKAGE ET MANUTENTION** : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

**ÉLIMINATION** : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

**CONDITIONNEMENT** : L616C – 12 aérosols de 290 g par caisse  
L666 – 12 tubes en plastique de 454 g par caisse  
L 6200 – 12 tubes souples de 200 g par caisse

**CODE UNIVERSEL** : L616C - 0-60959-12062-4    L666 - 0-78698-12063-8  
L6200 - 0-60959-02732-9

**FICHE SIGNALÉTIQUE** : L616C, L666, L6200

**POIDS PAR CAISSE** : L616C - 12 lbs    L666 - 14 lbs    L6200 - 6 lbs

**DIMENSIONS DE LA CAISSE** : L616C - 11 x 8 x 9    L666 - 19 x 15 x 4    L6200 - 10 x 6 x 9 ½