

## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : LIQUID WRENCH LUBRIFIANT À CHAÎNE INDUSTRIEL

ARTICLE : L716, L716C

FONCTION ET APPLICATION : Un lubrifiant de haute qualité pour service sévère. Utilisé pour les chaînes, les câbles et toutes les applications où la température et la pression sont élevées. Se vaporise facilement sur les surfaces. Ce LUBRIFIANT POUR CHAÎNES À USAGE INDUSTRIEL (ADDITIONNÉ DE MOLYBDÈNE) contient de petites particules de bisulfure de molybdène qui réduisent le frottement.

CARACTÉRISTIQUES : Un lubrifiant extrême-pression qui renferme des composants anti-dérapants permettant l'adhérence à un régime élevé. Convient aux servomécanismes, transmissions élastiques, tringleries, distributeurs automatiques, matériel de bureau, charnières, coulisses de tiroir, base pivotante des chaises, machines d'imprimerie, et beaucoup d'autres applications. Convient aussi pour les applications liées aux moyens de transport routier : câbles de pédale de débrayage, pédale de frein, points de pivotement, ressorts, tringlerie des gaz, charnières et serrures de capot/coffre, câbles de frein à main, tringlerie de la boîte de vitesses manuelle, glissières/mécanisme de verrouillage des sièges réglables, ressorts avant/arrière, commandes des portes/glaces, cric/béquille du cric. Convient également à l'équipement de manutention mécanique : pivots, câbles de commande, transporteurs, rails, cylindres, ponts roulants, appareils de levage, verrous de barrière, câbles à glissière pour barrière, palans, poulies, moufles, treuils, équipement de transfert, cames, glissières et pistons plongeurs. Pour le matériel agricole et non routier : tracteurs, points d'attache, pivots, chaînes, roues dentées, axes, cames, etc. S'utilise à tous les points qui ne sont pas munis de raccords de graissage, bouchons de remplissage.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER le contenant avant l'usage. L'agiter pendant environ 10 secondes toutes les 2 à 3 minutes pendant l'utilisation. Employer le tube rallonge pour une application précise et pour les endroits difficiles à atteindre. Vaporiser généreusement sur une surface propre et sèche.

RESTRICTIONS : Ne pas utiliser sur les carreaux en caoutchouc, l'asphalte, les revêtements bitumineux, les surfaces en plastique ou autres susceptibles d'être endommagés par les solvants pétroliers.

MISE EN GARDE : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

ÉLIMINATION : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétiques

CONDITIONNEMENT : 12 aérosols de 350 g par caisse

CODE UNIVERSEL : 0-60959-12071-6

FICHE SIGNALÉTIQUE : L716/L716C

POIDS PAR CAISSE : 14 lbs

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 12 po x 9 po x 9 po