

FICHE TECHNIQUE



LIQUIDE POUR FREINS DOT 5
À BASE DE SILICONE

CODE : M4011C
PAGE : 1 de 1
DATE : Juillet 2003

FONCTION ET APPLICATION : Conçu pour les véhicules dotés de freins à disque ou à tambour, le liquide pour freins DOT 5 possède un point d'ébullition très élevé et est d'une grande qualité.

CARACTÉRISTIQUES : Le liquide pour freins DOT 5 atteint ou dépasse la US Federal Motor Vehicle Safety Standard 116 (norme américaine). Il ne retient pas l'humidité et n'endommage pas les surfaces peintes. Il ne favorise pas la corrosion du système de freinage, ses propriétés physiques ne s'atténuent pas avec le temps et il assure un rendement à long terme des freins à des températures de fonctionnement très élevées ou très basses.

MODE D'EMPLOI : SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT POUR AJOUTER DU LIQUIDE POUR FREINS. TENIR LE LIQUIDE POUR FREINS PROPRE ET SEC. La contamination par la saleté, l'eau, les produits pétroliers ou d'autres substances peut causer la défaillance des freins ou des réparations coûteuses. TOUJOURS CONSERVER LE LIQUIDE POUR FREINS DANS SON CONTENANT D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET PROPRE. MISE EN GARDE : NE PAS REMPLIR LE CONTENANT, NI LE RÉUTILISER POUR D'AUTRES LIQUIDES. Nettoyer le bouchon du maître-cylindre d'embrayage avant de le retirer. Remplir l'unité jusqu'au niveau précisé par le fabricant. Remettre le bouchon en place. Vérifier le niveau de liquide une fois par mois.

RESTRICTIONS : Consulter le guide d'utilisation pour connaître l'usage approprié de tous les liquides pour freins. Ne pas utiliser dans des véhicules dotés du système de freinage ABS. Incompatible avec les liquides pour freins DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1.

PRÉCAUTIONS : Contient du polydiméthylsiloxane (CAS 63148-62-9), du phosphate de tributyle (CAS 126-73-8) et du sébacate de dioctyle (CAS 122-62-3). Éviter le contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains soigneusement après avoir manipulé le produit. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau courante pendant 15 minutes tout en soulevant les paupières; obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la respiration est difficile, obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; appeler immédiatement un centre antipoison, un médecin ou l'urgence d'un hôpital.

STOCKAGE ET MANUTENTION : Ranger dans un endroit frais (sous 48 °C), loin des acides, des alcalis et des agents oxydants. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

CONDITIONNEMENT : Bouteille en plastique de 350 ml

Radiator Specialty Company of Canada

MISSISSAUGA (ONTARIO) L4W 1H7 1 800 268-2330

AVIS : BIEN QUE LA PRÉSENTE INFORMATION SOIT PRÉSENTÉE DE BONNE FOI ET RÉPUTÉE EXACTE, RADIATOR SPECIALTY COMPANY OF CANADA NE GARANTIT PAS DE RÉSULTATS SATISFAISANTS FONDÉS SUR CETTE INFORMATION. LES DONNÉES NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF ET RADIATOR SPECIALTY COMPANY OF CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUTE Perte OU TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION. TESTER RIGOREUSEMENT TOUTES LES APPLICATIONS SELON LE MODE D'EMPLOI DU PRODUIT ET CONCLURE INDÉPENDAMMENT SI SON RENDEMENT EST SATISFAISANT. AUCUN DE CES RENSEIGNEMENTS NE SERA INTERPRÉTÉ COMME UNE RECOMMANDATION D'UTILISER LE PRODUIT EN VIOLATION DE TOUT BREVET.